

| 3MXM-N | | | | | 3MXM40N2V1B | 3MXM52N2V1B | 3MXM68N2V1B |
|----------------------------|--|---------------|---------------|--------|--|--|--|
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | | mm | 734 | 734 | 734 |
| | | Lățime | | mm | 958 | 958 | 958 |
| | | Adâncime | | mm | 340 | 340 | 340 |
| Greutate | Unitate | | | kg | 57 | 57 | 62 |
| Motor ventilator | Viteză | Răcire | Super scăzută | rpm | 420 | 420 | |
| | | Încălzire | Super scăzută | rpm | 420 | 420 | |
| Compresor | Tip | | | | Compresor oscilant etanșat ermetic_ | Compresor oscilant etanșat ermetic_ | Compresor oscilant etanșat ermetic_ |
| Gama de operare | Răcire | Ambiant | Min. | °CDB | -10 | -10 | -10 |
| | | | Max. | °CDB | 46 | 46 | 46 |
| | Încălzire | Ambiant | Min. | °CWB | -15 | -15 | -15 |
| | | | Max. | °CWB | 18 | 18 | 18 |
| Nivel de putere sonoră | Răcire | | | dB(A) | 59 | 59 | 61 |
| | Încălzire | | | dB(A) | 59 | 59 | 61 |
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Nom. | | dB(A) | 46 | 46 | 48 |
| | Încălzire | Nom. | | dB(A) | 47 | 47 | 48 |
| Agent frigorific | Type | | | | R-32 | R-32 | R-32 |
| | Încărcare | | | kg | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| | Cantitate | | | TCO2Eq | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| | GWP | | | | 675 | 675 | 675 |
| Piping connections | Încărcare suplimentară de agent frigorific | | | kg/m | 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m) | 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m) | 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m) |
| | Diferența de nivel | IU - OU | Max. | m | 15 | 15 | 15 |
| | | IU - IU | Max. | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | Lungimea totală a tubulaturii | Sistem | Real | m | 50 | 50 | 50 |
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Super scăzută | cfm | 847 | 847 | 851 |
| | | | Super scăzută | m³/min | 24 | 24 | 24.1 |
| | Încălzire | Super scăzută | cfm | 847 | 847 | 851 | |
| | | Super scăzută | m³/min | 24 | 24 | 24.1 | |
| Accesorii standard | Articol | | | | Manual de instalare | Manual de instalare | Manual de instalare |
| | Cantitate | | | | 1 | 1 | 1 |
| | Articol | | | | Pungă șuruburi | Pungă șuruburi | Pungă șuruburi |
| | Cantitate | | | | 1 | 1 | 1 |
| | Articol | | | | Dop de drenare | Dop de drenare | Dop de drenare |
| Cantitate | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Alimentare curent | Faze | | | | 1~ | 1~ | 1~ |

| | | | | | |
|------|-----------|----|---|---|---|
| | Frecvență | Hz | 50 | 50 | 50 |
| | Tensiune | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Note | | | Conține gaze fluorurate cu efect de seră | Conține gaze fluorurate cu efect de seră | Conține gaze fluorurate cu efect de seră |
| | | | | | |